

# Установка компонентов KUMA на отдельную машину

- [Установка коллектора/коррелятора](#)
- [Установка хранилища KUMA](#)
- [Установка агента Linux](#)
- [Установка агента в режиме диод \(Diode\)](#)
- [Установка службы хранилища \(если этого не произошло при установке\)](#)

# Установка коллектора/коррелятора

Для установки дополнительного коллектора/коррелятора необходимо подготовить машину установив на нее поддерживаемую ОС и создав разделы в системе аналогично разделу «Подготовка» этой инструкции, а также другие компоненты KUMA должны быть доступны по сети от этой машины.

С машины должен происходить резолв хостнеймов ядра и других компонентов, в случае отсутствия DNS пропишите IP в /etc/hosts. Доступы необходимы согласно [этой](#) схеме.

1. Скопировать исполняемый файл kuma с любого из установленных компонентов KUMA (либо пакета установки `/kuma-ansible-installer/roles/kuma/files/kuma`), создайте идентичную структуру папок:

- `/opt/kaspersky/kuma/kuma`

2. Создайте пользователя и группу kuma на новой машине:

```
useradd -Mrs /usr/bin/false kuma
```

3. Создайте структуру папок `/opt/kaspersky/kuma/` на новой машине, добавьте папки correlator и collector.

4. Поменяйте владельца и группу исполняемого файла и всех подпапок и принимаете соглашение

```
chmod +x /opt/kaspersky/kuma/kuma
touch /opt/kaspersky/kuma/LICENSE
chown kuma:kuma -R /opt/kaspersky/kuma/*
/opt/kaspersky/kuma/kuma license
```

Далее процесс установки службы коллектора/коррелятора проходит аналогично стандартному процессу. [Пример с DNS коллектором.](#)

Начиная с версии KUMA 2.1.3 доступен отдельный плейбук и скрипт для централизованной установки компонентов на отдельные сервера. Подробнее по

ссылке: <https://support.kaspersky.com/help/KUMA/2.1/ru-RU/222160.htm>

# Установка хранилища KUMA

Для установки дополнительного хранилища или других компонентов необходимо подготовить машину установив на нее поддерживаемую ОС и создав разделы в системе аналогично [разделу «Подготовка»](#) этой книги, а также другие компоненты KUMA должны быть доступны по сети от этой машины.

Действия необходимо выполнять из машины откуда происходит(ла) централизованное разворачивание системы.

Для актуальных версий (с 2.1.3.49) с помощью expand.inventory:

Перейдите в папку установки `kuma-ansible-installer`

```
cp expand.inventory.yml.template expand.inventory.yml
```

Отредактируйте файл `expand.inventory.yml`, пример установки хранилища на `kuma-additional-storage-1.example.com` ниже:

```
kuma:
  vars:
    ansible_connection: ssh
    ansible_user: root
  children:
    kuma_collector:
    kuma_correlator:
    kuma_storage:
      hosts:
        kuma-additional-storage-1.example.com:
```

Запустите начало установки, следующей командой:

```
PYTHONPATH="$(pwd)/ansible/site-packages:${PYTHONPATH}" python3 ./ansible/bin/ansible-playbook -i
expand.inventory.yml expand.inventory.playbook.yml
```

Для KUMA от 3.x:

```
PYTHONPATH="$(pwd)/ansible/site-packages:${PYTHONPATH}" python3 ./ansible/bin/ansible-playbook -i
expand.inventory.yml expand.playbook.yml
```

Для старых версий:

- Для установки отдельного хранилища (вне кластера ClickHouse) заполните данными о новой машине файл `additional-storage-cluster.inventory.yml.template` из инвентаря (его можно взять [отсюда](#)) из папки установки, поменяйте в скрипте установки `install.sh` плейбук (последняя строчка) с `install.playbook.yml` на `additional-storage-cluster.playbook.yml`, затем запустите установку.
- Для установки хранилища входящий в состав кластера ClickHouse) дополните данными о новой машине файл инвентаря `distributed.inventory.yml` (который ранее использовался для разворачивания системы) из папки установки.

В случае добавления нового сервера с репликой копирование данных начнется с текущего времени

# Установка агента Linux

## Создание и публикация сервиса агента

1. Зайдите в веб-интерфейс KUMA и перейдите на вкладку **Ресурсы – Агенты**.
2. Нажмите на кнопку **Добавить агент**.
3. Задайте необходимые параметры для агента в соответствии с ограничениями Linux-агентов: <https://support.kaspersky.ru/help/KUMA/2.1/ru-RU/217776.htm>
4. Сохраните созданный ресурс агента.
5. Перейдите на вкладку **Ресурсы – Активные сервисы**.
6. Нажмите на кнопку **Добавить сервис**, выберите созданный ресурс агента и нажмите на кнопку **Создать сервис**.
7. Выберите галочкой созданный сервис агента и нажмите в верхней части экрана на кнопку **Копировать идентификатор**.

Идентификатор будет скопирован в буфер обмена. Сохраните полученный таким образом идентификатор, он потребуется для дальнейшей установки сервиса агента.

## Установка агента в качестве службы

В данном разделе под **<ID>** понимается значение идентификатора агента, который был скопирован в предыдущем разделе в п. 7. Под **<KUMA-FQDN>** понимается FQDN ядра KUMA.

1. Если установка агента осуществляется на сервер, на котором уже установлены какие-либо компоненты KUMA, то шаги 2, 3, 5, 7 нужно пропустить.
2. Скопируйте из дистрибутива KUMA файл `kuma-ansible-installer/roles/kuma/files/kuma` и переместите его на сервер для установки агента в любую директорию.
3. Создайте пользователя для запуска агента следующей командой

```
useradd -Mrs /usr/bin/false kuma
```

#### 4. Создайте рабочую директорию для агента

```
mkdir -p /opt/kaspersky/kuma/agent/<ID>
```

#### 5. Скопируйте файл kuma в директорию /opt/kaspersky/kuma/

```
cp kuma /opt/kaspersky/kuma/
```

#### 6. Назначьте пользователя kuma владельцем директории

```
chown -R kuma:kuma /opt/kaspersky/kuma/
```

#### 7. Задайте права на выполнение файлу kuma

```
chmod +x /opt/kaspersky/kuma/kuma
```

#### 8. Примите лицензионное соглашение

```
/opt/kaspersky/kuma/kuma license
```

На данном этапе можно выполнить ручной запуск агента для проверки его работоспособности. Для этого необходимо выполнить команду

```
/opt/kaspersky/kuma/kuma agent --core https://<KUMA-FQDN>:7210 --id <ID> --wd  
/opt/kaspersky/kuma/agent/<ID>
```

Для остановки выполнения воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl + C

#### 9. Создайте файл с описанием сервиса агента

```
touch /usr/lib/systemd/system/kuma-agent-<ID>.service
```

#### 10. Любым удобным способом откройте созданный файл на редактирование и укажите в нем следующую конфигурацию

```
[Unit]  
Description=KUMA Agent Syslog  
StartLimitIntervalSec=1  
After=network.target
```

```
[Service]
Type=notify
Restart=always
RestartPreventExitStatus=99
TimeoutSec=300
RestartSec=5
WatchdogSec=60

User=kuma
Group=kuma

ExecStartPre=+-chown kuma:kuma /opt/kaspersky/kuma/agent
ExecStartPre=+-chown -R kuma:kuma /opt/kaspersky/kuma/agent/<ID>
ExecStart=/opt/kaspersky/kuma/kuma agent --core https://<KUMA-FQDN>:7210 --id <ID> --wd
/opt/kaspersky/kuma/agent/<ID>/

LimitFSIZE=infinity
LimitCPU=infinity
LimitAS=infinity
LimitNOFILE=64000
LimitNPROC=64000
LimitMEMLOCK=infinity
TasksMax=infinity
TasksAccounting=false

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

11. Сохраните полученный файл
12. Выполните обновление конфигурации

```
systemctl daemon-reload
```

13. Запустите сервис агента

```
systemctl start kuma-agent-<ID>.service
```

14. Настройте сервису автозапуск

```
systemctl enable kuma-agent-<ID>.service
```



После установки сервиса агента индикация состояния в веб-интерфейсе KUMA на вкладке **Ресурсы – Активные сервисы** изменится на Зеленый. Также будет отображен FQDN и IP-адрес агента.

---

## Диагностика неполадок

В случае возникновения сбоев в работе агента или ошибок установки службы диагностическую информацию можно получить следующими способами:

1. Просмотр состояния службы

```
systemctl status kuma-agent-<ID>.service
```

2. Просмотр журнала службы

```
journalctl -f -u kuma-agent-<ID>.service
```

3. Просмотр журнала агента

```
tail -f /opt/kaspersky/kuma/agent/<ID>/log/agent
```

Для получения дополнительной информации в журнале агента необходимо в веб-интерфейсе KUMA в параметрах агента установить галочку рядом с параметром Отладка после чего выполнить обновление параметров сервиса агента.

---

## Удаление агента

Для удаления агента необходимо выполнять ряд команд:

1. Остановка сервиса агента

```
sudo systemctl stop kuma-agent-<ID>
```

2. Отключение сервиса агента

```
sudo systemctl disable kuma-agent-<ID>
```

3. Удаление unit-файла агента

```
sudo rm /usr/lib/systemd/system/kuma-agent-<ID>.service
```

#### 4. Перезапуск конфигурации systemd


```
sudo systemctl daemon-reload
```

#### 5. (Опциональный шаг)

```
sudo systemctl reset-failed
```

# Установка агента в режиме диод (Diode)

## Схема работы сбора в режиме diode



Агент, находящийся в изолированном сегменте сети, собирает события с источников и перемещает их в директорию источник, откуда их забирает диод (дата-диод). Диод переносит файлы в директорию назначения основной сети, удаляя их директории источника. Из директории назначения события собирает коллектор, удаляя их после считывания.

Для осуществления описанного способа передачи событий через диод используется пара destination и connector типа diode, destination на агенте и connector на коллекторе. Агент может иметь любые из возможных типов connector, а коллектор - любые из возможных destination.

Агент при работе накапливает события в буфер. Как только буфер становится размером  $\geq \text{bufferSize}$  (по умолчанию 64 Мб), или с момента предыдущей записи буфера в файл проходит  $> \text{FlushInterval}$  (по умолчанию 10 сек):

- Агент записывает события в файл во временной директории, указанную пользователем
- Агент переносит файл из временной папки в "Директорию, из которой диод данных получает события (Data diode source directory)", попутно переименовывая файл. Название файла содержит sha256 хеш содержимого для возможности

осуществления проверки целостности.

### Точки назначения

Основные параметры

Дополнительные параметры

|  |  |
|--|--|
| Точка назначения                                     | <div>Создать</div>                             |
| Название*  | <div>destinationDiode</div>                    |
| Состояние  | <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |
| Тип*   | <div>diode</div>                               |
| Директория, из которой диод данных получает события* | <div><div>i</div><div>/data</div></div>        |
| Временная директория*                                | <div><div>i</div><div>/temp</div></div>        |

По умолчанию сжатие файлов не происходит, но его можно осуществлять, если выбрать в настройках destination данную опцию. В этом случае для корректной работы тот же алгоритм должен быть указан в соответствующем diode connector.

При считывании (diode connector) sha256 хеш содержимого файла сравнивается с хешем из имени файла, при несоответствии файл удаляется и создается событие аудита.

Ресурс точки назначения в агенте должен иметь тип diode. В этом ресурсе необходимо указать директорию, из которой диод данных будет перемещать файлы во внешний сегмент сети.

Для diode-агента невозможно выбрать коннекторы типа sql или netflow.

## Конфигурационный файл

Конфигурационный файл агента сохраняется в человекочитаемом виде для возможности добавления секретов вручную. Для избежания сохранения секретов в открытом виде, содержимое реальных секретов заменяется на шаблоны соответствующего типа секрета, также в конфигурационном файле генерируются шаблоны в местах, где это явно указано (см п. Шаблоны секретов). В ресурсах внутри агента, использующих секреты указан UUID секрета, содержимое секретов находится отдельно в поле secrets. Данные секретов можно заполнить вручную в конфигурационном файле, изменяя поля секретов.

Далее в таблице описаны поля секрета.

| Имя поля        | Тип   | Описание   |
|-----------------|---|--|
| user            | строка  | Имя пользователя   |
| password        | строка  | Пароль   |
| token           | строка  | Токен  |
| urls            | массив строк  | Список url   |
| publicKey       | строка  | Публичный ключ (используется в PKI)  |
| privateKey      | строка  | Приватный ключ (используется в PKI)  |
| pfx             | строка, содержащая base64 закодированное содержимое pfx | Содержимое pfx файла, закодированное в base64. На linux получить base64 кодировку файла можно при помощи команды <code>base64 -w0 src &gt; dst</code>    |
| pfxPassword     | строка  | Пароль от pfx  |
| securityLevel   | строка  | Используется в snmp3. Возможные значения: NoAuthNoPriv, AuthNoPriv, AuthPriv   |
| community       | строка  | Используется в snmp1   |
| authProtocol    | строка  | Используется в snmp3. Возможные значения: MD5, SHA, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512   |
| privacyProtocol | строка  | Используется в snmp3. Возможные значения: DES, AES   |
| privacyPassword | строка  | Используется в snmp3   |
| certificate     | строка, содержащая base64 закодированное содержимое pem | Содержимое pem файла, закодированное в base64.<br>На linux получить base64 кодировку файла можно при помощи команды <code>base64 -w0 src &gt; dst</code> |

Конфигурационный файл скачивается из веб-интерфейса ядра KUMA в части настроек агента:

[Агенты](#) >
 Редактирование агента

Общие параметры

Подключение №1

+

\*Название агента

Combo\_Win\_Agent\_Autonomos

\*Тенант

Main

☐ Отладка

Описание

Скачать конфигурацию

## Запуск агента (автономный агент)

При установке агента его конфигурационный файл не должен находиться в директории, в которую устанавливается агент.

Необходимо при помощи списка контроля доступа (ACL) настроить права доступа к конфигурационному файлу так, чтобы доступ на чтение файла был только у пользователя, под которым будет работать агент.

TLS не работает, тк требуется подключение к ядру.

Справочная информация об установщике доступна по команде: `kuma.exe help agent`

## Linux

Примите лицензионное соглашение: `/opt/kaspersky/kuma/kuma license`

Для запуска агента требуется скопировать файл `/opt/kaspersky/kuma/kuma` с машины, где установлена KUMA на машину с linux, где будет запущен агент и запустить его: `./kuma agent --cfg <path to config file> --wd <path to working directory>`

Через опцию `--wd` указывается путь для хранения файлов агента, по умолчанию они будут храниться в текущей директории.

Конфигурационный файл может содержать секреты, его следует защищать при помощи ACL, позволяющих чтение только пользователю KUMA (600).

## Windows

Примите лицензионное соглашение: `/opt/kaspersky/kuma/kuma.exe license`

Без установки

```
kuma.exe agent --cfg <path to config file>
```

`kuma.exe agent --cfg <путь к конфигурационному файлу агента> --wd <путь к директории, где будут размещаться файлы устанавливаемого агента>`. Если не указывать этот флаг, файлы будут храниться в директории, где расположен файл `kuma`

С установкой

```
kuma.exe agent --cfg <path to config file> --user <user to start service as> --install
```

При установке используемый конфигурационный файл перемещается в рабочую директорию (`ProgramData\Kaspersky Lab\KUMA\agent\<serviceID>\`) (ID берется из ресурса агента в конфигурационном файле), `kuma.exe` перемещается в рабочую директорию (`Program Files\Kaspersky Lab\KUMA`).

В дальнейшем используется перемещенный конфигурационный файл.

Конфигурационный файл может содержать секреты, его следует защищать при помощи ACL, позволяющих чтение только пользователю от чьего лица запускается KUMA.

---

## Удаление

```
kuma.exe agent --cfg <path to config file> --uninstall
```

или

```
kuma.exe agent --id <идентификатор сервиса агента, созданного в KUMA> --uninstall
```

# Установка службы хранилища (если этого не произошло при установке)

Данная инструкция применима только в случае, если KUMA была успешно установлена, но служба хранилища не была развернута из демонстрационных ресурсах. Инструкция приведенная ниже подразумевает, что все действия и команды выполняются на серверах с размещенными файлами clickhouse и созданными учетными записями.

В противном случае следует воспользоваться инструкцией: <https://kb.kuma-community.ru/books/ustanovka-i-obnovlenie/page/ustanovka-xranilishha-kuma>

Создаем сервис хранилища перейдите в **Ресурсы - Хранилища** затем нажать на кнопку Добавить хранилище придумайте название и затем укажите количество дней хранения событий и событий аудита (от 365 дней срок хранения аудита) и узлы кластера (от версии 2.1) в соответствии с проведенной установкой, ниже пример для All-In-One установки:

## Узлы кластера ClickHouse

|                        |   |
|------------------------|---|
| *Полное доменное имя   | <input type="text" value="kuma-1-5-1.sales.lab"/> |
| *Идентификатор шарда   | <input type="text" value="1"/> ?                  |
| *Идентификатор реплики | <input type="text" value="1"/> ?                  |
| *Идентификатор кипера  | <input type="text" value="1"/> ?                  |

затем нажмите **Сохранить**.

Публикуем созданный сервис **Ресурсы - Активные сервисы** затем выбрать созданный ранее сервис и нажать на кнопку **Создать сервис**.





Для удаления службы хранилища (если необходимо), можно использовать следующую команду:

```
/opt/kaspersky/kuma/kuma storage --id <ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР> --uninstall
```