

# Обновление/Установка KUMA версии от 2.1.X

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.

Официальная документация по данному разделу приведена в Онлайн-справке на продукт: <https://support.kaspersky.com/KUMA/2.1/ru-RU/217904.htm>

Пункты **9, 10 и 16** данного раздела требуются только при обновлении с версии 2.0 на версию **2.1.0**, рекомендуемая версия **2.1.3.49**

Убедитесь, что все пункты из **статьи подготовки** в системе соблюдены

1. Создайте резервную копию ресурсов и сертификатов, см. [советующий раздел](#) в этой книге.

2. Распакуйте архив (операции выполняются на ядре системы KUMA):

```
tar -xvf kuma-ansible-installer-(БЕПСИЯ).tar.gz
```

3. Перейдите в распакованную папку:

```
cd kuma-ansible-installer
```

4. Добавить файл лицензии в папку kuma-ansible-installer/roles/kuma/files и переименовать на license.key:

```
cp ПУТЬ_ДО_КЛЮЧА*.key roles/kuma/files/license.key
```

5. Выполните команду копирования шаблона (либо подставьте ранее использованный файл single или distributed при обновлении, в случае первичной установки смотрите пример заполнения [тут](#)):

```
cp distributed.inventory.yml.template distributed.inventory.yml
```

Про устройство кластера хранилища можно почитать [тут](#).

6. ВАЖНО! Регистр написания хостнеймов в inventory должен совпадать с выводом значения на хостах команды

```
hostname -f
```

7. ВАЖНО! Хостнейм при команде `hostname -f` должен содержать хотя бы одну точку, пример: `kuma.local`
8. На серверах хранилищ, где используется роль Keeper, включите использование ipv6. ВАЖНО! С сервера хранилища до ядра должен быть доступен 7220 порт.

9. Измените конфигурацию сервиса хранилища `/usr/lib/systemd/system/kuma-storage-<ID хранилища>.service` пропишите:

```
TimeoutSec=57600
systemctl daemon-reload
```

10. При наличии доменных пользователей в системе выполните следующие команды:

```
/opt/kaspersky/kuma/mongodb/bin/mongo localhost/kuma
db.users.updateMany({"accessMatrix":null},{ $set: {"accessMatrix":{"GET /resources" : false, "POST /resources/export" : false, "GET /services" : false, "POST /dictionaries/update" : false, "GET /assets" : false, "GET /dictionaries" : false, "POST /assets/import" : false, "POST /resources/upload" : false, "GET /users/whoami" : false, "GET /alerts" : false, "POST /events" : false, "GET /resources/download/:id" : false, "POST /alerts/close" : false, "GET /events/clusters" : false, "POST /resources/import" : false, "GET /activeLists" : false, "GET /tenants" : false, "POST /assets/delete" : false, "POST /resources/toc" : false, "POST /activeLists/import" : false}}})
systemctl restart kuma-core
```

11. Активируйте (если он деактивирован) пользователя по умолчанию admin в веб интерфейсе и вспомните его пароль, он потребуется в процессе установки. Либо если используется пароль по умолчанию, можно запустить установку так:

12. `./install.sh ./inventory.yml -e "accept_eula=yes default_admin_password=yes"`

13. Входим в ОС из-под суперпользователя (root), если это не было сделано ранее:

```
sudo -i
```

14. Запустите установку:

```
./install.sh distributed.inventory.yml
```

15. При наличии ошибки в конце установки `TASK [Start not orphaned KUMA storage services]` считаем установку успешной. Эта ошибка связана с таймаутом запуска ClickHouse,

время старта процесса занимает ~10 минут. Убедитесь, что служба clickhouse потребляет ресурсы командой top.

- Лог хранилища ведется в: `/opt/kaspersky/kuma/storage/<ID хранилища>/log/storage`

16. Если в KUMA была настроена интеграция с Active Directory и были заданы группы ролей пользователя, сразу после обновления программы необходимо выполнить на машине с Ядром KUMA запрос в монго. В противном случае параметры групп ролей пользователей могут быть потеряны:

```
/opt/kaspersky/kuma/mongodb/bin/mongo localhost/kuma
var tenantID = db.tenants.findOne({ main: true })._id;
db.settings.insert({_id: "f371fa1b-948e-45d2-a47c-86ddd67029ee", tenantID: tenantID, disabled:
true, roleGroups: [], kind: 'adfs'});
```

17. Зайдите на веб интерфейс ядра KUMA по адресу ядра - `https://<FQDN_CORE or IP_CORE>:7220` Учетные данные для входа по умолчанию: `admin / mustB3Ch@ng3d!`

В случае, если при установке произошел сбой (НЕ обновлении), перед последующей установкой рекомендуется выполнить `uninstall.sh`.

---

Revision #11

Created 10 August 2023 13:55:22 by Boris RZR

Updated 24 July 2024 07:22:21 by Boris RZR